

BENOMIC STAR BUISTRAILWAGEN



De BENOMIC STAR is standaard uitgevoerd met:

- 2 stuks vol tractie batterijen 24V / 110AH
- De rijsnelheid is traploos regelbaar van 0-60m per minuut
- Accu indicatiemeter
- Met één druk op de knop, eenvoudig zijdelings te verplaatsen
- Rijregeling elektronisch in te regelen om comfortabel te versnellen en af te remmen
- Robuust bedieningspaneel uitgevoerd met eenvoudige bediening
- Onderin chassis bevindt zich een schakelaar voor de hoog/laag bediening van de schaar
- Zeer sterke en snelle 0.37 kW aandrijfmotor
- De geheel gelaste stalen constructie is onverwoestbaar
- Zeer stabiele hydraulische schaarconstructie
- Geheel gepoedercoat voor jarenlange bescherming
- Alle buisrailmaten zijn leverbaar
- Altijd veilig naar beneden door slangbreuk-beveiliging en nooddaalventiel
- Standaard ingebouwde scheefstandsignalering
- Altijd voorzien van een originele CE-verklaring
- De schaar is geheel glad afgewerkt en heeft gesloten kopeinden zodat er niets achter kan blijven haken
- Robuust en glad afgewerkt chassis
- Met verschillende extra opties leverbaar, informeer naar de mogelijkheden



Technische specificaties *

Eigenschappen

2-schaar 3 mtr-uitvoering

Min. plateauhoogte	54 cm
Max. plateauhoogte	300 cm
Afmetingen (LxBxH)	193 x (hart op hart +19 cm) x 180 cm
Hefvermogen schaar	250 kg
Standaard rijsnelheid	60 meter per minuut

* Wijzigingen voorbehouden