EASY TRACK
OOGSTWAGEN

Steenks Service

Multifunctionele oogstwagen met 4 luchtbanden. Zeer geschikt voor de volle grond teelten. Ontworpen met een dubbel stuurmechanisme wat ervoor zorgt dat zowel de voor- als de achterwielen onafhankelijk van elkaar bestuurd kunnen worden. Hierdoor heeft hij ook zowel voor- als achteruit hetzelfde stuurgedrag. De snelheid van de Easy Track kan traploos geregeld worden met de potmeter, deze zit gemonteerd aan de zijkant van het chassis, samen met de rijregeling, accu indicatiemeter en het oplaadstopcontact. Het plateau is met 1 plaat geheel afgedekt, hieronder zitten de 2 tractie accu's.

Voordelen:

- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Arbeidskosten besparend
- Geschikt voor een zachte ondergrond
- Bediening eenvoudig en gebruiksvriendelijk
- Sterke aandrijving aan beide kanten van de wagen

Technische specificaties *

Eigenschappen

Plateauhoogte	45,5 cm
Plateaubreedte	48 cm
Maximale breedte	49,5 cm
Maximale lengte	185 cm
Maximale hoogte	94 cm
Afmetingen tussen de bedieningspalen	139 cm
Maximale draaicirkel	diameter 450 cm
Stuurhendel 2x inclusief blokkeringspaal	
Stuurhendel uitgevoerd met 2 knoppen t.b.v. de bediening voor- en achteruit	
Stuurhendel aan beide kanten 89 cm vanaf de grond	

Tractie accu	2x12Volt 118AH
Elektromotor	2x24 Volt 0,15KW
Maximale belasting plateau	125kg
Met 4 luchtbanden	13 x 5.00-6
Totaal gewicht met de accu's	180kg
Op een pad van 180 cm is het 1 keer draaien zonder te steken	
Met rijregeling en potmeterbediening voor de rijsnelheid	
Snelheid is regelbaar tussen de 10-50 meter per minuut	
Gepoedercoat stalen frame	

** Wijzigingen voorbehouden*

Steenks Service
Jan v.d. Laarweg 1
2678 LH De Lier - Holland
T. +31 (0)174 - 510 266
F. +31 (0)174 - 518 326
E. info@steenks-service.nl
I. www.steenks-service.nl