

# BENOMIC STAR

## ROHRSCHIENENWAGEN



## Die BENOMIC STAR ist standardmäßig ausgeführt mit:

- 2 St. Volltraktionsbatterien 24V / 117AH
- Die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar von 0 – 60 m. pro Minute
- Batterieanzeige
- Einfache Verschiebung in Querrichtung per Tastendruck
- Elektronisch so einstellbar, dass plötzliches Losfahren und Abbremsen verhindert wird
- Einfache Bedienung auf robuste Bedienfeld
- Unter dem Fahrgestell gibt es einen Schalter für hohe / niedrige Steuerung der Schere
- Starke und schnelle Antriebsmotor mit 0,37kW
- Die voll geschweißte Stahlkonstruktion ist unzerstörbar
- Sehr stabile hydraulische Scherengestell
- Pulverbeschichtung sorgt für jahrelangen Schutz der gesamten Gruppe
- Für alle Rohrschienengrößen lieferbar
- Dank Schlauchbruchsicherung und Notablassventil stets sicherer Abstieg
- Standardmäßig eingebaute Schiefstandsanzeige
- Stets mit Original-CE-Erklärung versehen
- Schere völlig glatte Oberfläche und geschlossenen Kopfstellen, so dass nichts hakt
- Robust und glatte Oberfläche Chassis
- Mit einigen zusätzlichen Optionen zur Verfügung, bitte nach den Möglichkeiten erkundigen



## Technische Spezifikationen \*

### Eigenschaften

### Zwei-Schere 3m-Version

Min. Plateau Höhe	54 cm
Max. Plateau Höhe	300 cm
Abmessungen (LxBxH)	193 x (Herz auf Herzgröße + 19 cm) x 180 cm
Hubleistung Schere	250 kg
Standard Geschwindigkeit	0-60 Meter pro Minute

\* Änderungen vorbehalten



Jan v.d. Laarweg 1  
2678 LH De Lier - Holland  
T. +31 (0)174 - 510 266  
F. +31 (0)174 - 518 326  
E. [info@steenks-service.nl](mailto:info@steenks-service.nl)  
I. [www.steenks-service.nl](http://www.steenks-service.nl)



neu



gebraucht



Verleih



Ein- und Verkauf



Wartung



Service