



Reisopack 2904

Artikel	VP0000036
Verkauf Typ	Neu
Marke	Reisopack
Typ	2904
Richtung	Horizontal

Eigenschaften

- ✓ Verwendung: der Maschine kann separat oder in einer Verarbeitungslinie platziert werden (ein Annäherungswinkel ist erforderlich bei einer separater Verwendung und die Beladung sollte perfekt Rechtwinklich geliefert werden)
- ✓ Mit Touchscreen
- ✓ Produktionsgeschwindigkeit: 3 Bänder und Kantenschutzleisten in ca. 72 sec. (exklusiv Transport/in-ausfuhr)
- ✓ Ein verfügbarer Puffer mit ca. 40 Kantenschutzleisten pro Lagerhaus (Eine Standarddicke von ca. 2,5mm angenommen)
- ✓ PLC: Standard Omron
- ✓ Spannung: 400V 50/60 Hz 3 Phase
- ✓ Geeignet für Kantenschutzleisten 35x35 + 40x40 + 45x45
- ✓ Mit Kantenschutzleiste Drückers zur perfekten Positionierung der Kantenschutzleisten



Weitere Informationen über

OPTIONEN:

- + Kantenschutzleisten zusätzlich erweiterbar zu 1,20m
- + Fernsteuerung
- + Elektrische Spannungsregler (einstellbar pro Programm)
- + In jeder gewünschter Farbe lieferbar (Standard Farbe ist blau für festen Teilen (RAL-5001) und gelb für bewegenden Teilen (RAL-1007))
- + Andere PLC-Steuerung (Standard Omron)
- + Erhöhgestell zu überbrückung

