



## Reisopack 2905 Standard

<b>Artikel</b>	VP0001099
<b>Verkauf Typ</b>	Neu
<b>Marke</b>	Reisopack
<b>Typ</b>	2905 Standaard
<b>Richtung</b>	Horizontal

### Eigenschaften

- ✓ Produktionsgeschwindigkeit: 3 Reifen und Eckleisten in ca. 72 Sek. (ausgenommen Transport/Import/Export)
- ✓ Paletten können lang+kurz seitlich umreift werden
- ✓ mini./max. Bindehöhe: 145/2600mm. (ohne Erhöhungen durch Dritte)
- ✓ Die Maschine ist mit einem doppelten Ecklattenlager ausgestattet. Sie können daher 2 verschiedene Arten oder Längen von Eckleisten wählen oder Sie haben einen extra großen Vorrat (2x 40 St.) Bezogen auf die Standarddicke von ca.2,5mm.
- ✓ Bei jeder Umreifung werden die Eckleisten auf die Ecke der Palette gedrückt
- ✓ Paletten, die umreift werden sollen: (geladen gleich Palette) (80x80 bis 120x120cm.)
- ✓ Die Mindesthöhe der Palette bei Umreifung mit Ecklatten beträgt 1200mm.
- ✓ Elektrische Winkelleisten, die die Palette mit Hilfe von Fotozellen erfassen, es können auch unterschiedliche Palettenabmessungen umreift werden
- ✓ mit Eckschienenendruckern zur perfekten Positionierung der Eckstangen
- ✓ Mit farbigem Touchscreen, Touchscreen mit Anleitungsfilm zum umreifungsbandwechsel

