



## Reisopack 2904

<b>Artikel</b>	VP93
<b>Verkauf Typ</b>	Neu
<b>Marke</b>	Reisopack
<b>Typ</b>	2904

### Eigenschaften

- ✓ PLC: standard Omron
- ✓ Produktionsgeschwindigkeit: 3 Bänder und Ecklatten in ca. 72 sec (exklusiv Transport/in-  
ausfuhr)
- ✓ Die Mindesthöhe der Palette mit Ladung für die Umreifung mit Ecklatten beträgt 1130 mm.
- ✓ Maximale Umreifungshöhe: 2700 mm. (exklusiv eventuelle erhöhung bei Dritten)
- ✓ Mit Touchscreen
- ✓ Umreifung Paletten: Ladung gleich zu Palette, 1,20x1,00 / 1,20x0,80 m. Hinweis: die 1,20 Größe der Palette muss immer in der Breite der Maschine angeboten werden (Ecklatten reichen also 0,80 oder 1,00 mtr.)
- ✓ Minimale Umreifungshöhe: 145 mm. (exklusiv eventuelle erhöhung bei Dritten)

### Weitere Informationen über

Die Maschine erfordert also, dass die lange Seite der Palette (1.20) in Richtung der Säule platziert wird.